

مشخصات فنی اقلام مورد استفاده در ساخت تابلو:

- ۱- نوع پلکسی: پلکسی از نوع استار کره
- ۲- نوع استیکر: استیکر روی تابلو از نوع هلندی به نام تجاری AVERY یا مولتی فیکس می باشد. استفاده از هر نوع استیکر به غیر از استیکرهای ذکر شده قبل از استفاده یا اجرا بایستی به تائید شرکت برسد.
- ۳- روش ساخت تابلو: به صورت چاپ استیکر و چسباندن روی پلکس می باشد و چاپ مستقیم بر روی پلکس مورد قبول نمی باشد
تضمین ثبات رنگ حداقل ده سال باشد. در صورت تایید گروه صنعتی بارز و نبودن استیکر در بازار چاپ به صورت دابل با ضمانت پنج سال نیز مورد تایید خواهد بود.
- ۴- نوع ترانس: ترانس ضد جرقه (بدون سیم استارت) از مارک های شناخته شده و با تضمین حداقل دو ساله
- ۵- مهتابی: مهتابی مصرفی ۳۶ وات پارس شهاب. در تابلوهای جایگاه های سوخت از پروژکتور دارای لامپ های LED استفاده شود.
- ۶- LED و پروژکتور مورد استفاده از نوع میترای آمریکایی باشد.
- ۷- نوع سیم: سیم مورد مصرف از کارخانجات داخلی دارای مهر استاندارد در اندازه ۷۵ خشک می باشد.
- ۸- کلید مینیاتوری: از نوع مرغوب ایرانی یا فرانسوی موجود در بازار باشد.
- ۹- سایر وسایل برقی مصرفی در جایگاه های عرضه سوخت از نوع ضد جرقه باشد.
- ۱۰- نوع ورق: ورق مصرفی گالوانیزه با ضخامت ۰.۶ میلی متر باشد.
- ۱۱- نوع پروفیل: ابعاد پروفیل ۲۵×۲۵ سانتی متر باشد.
- ۱۲- تابلو به صورت کشویی روی سینی ساخته می شود تا به صورت عمودی قابل جا به جایی یا سرویس باشد.
- ۱۳- ورق های دور و سینی ها کلاً گالوانیزه با ضخامت ۰.۶ میلی متر خواهد بود.
- ۱۴- آرایش سینی ها و مهتابی ها: فاصله پشت تابلو با دیوار حداقل ۳۰ سانتی متر و حداکثر ۵۰ سانتی متر باشد تا امکان تمیز کردن فلکس باشد.
- ۱۵- عرض سینی های متحرک پشت تابلو حدود ۱۲۰ سانتی متر باشد.



گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، شماره ۱۰۳، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۷۱۱
کد پستی: ۱۵۵۳۶-۱۶۴۱۱ تلفن: ۴-۸۸۷۶۶۷۲۱ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۷۶۷۱۵۵ (۰۲۱)

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

No.103, West Hoveizeh St., Sohrevardi Ave., P.O.Box : 15875-3711 , Tehran, I.R. Iran
Tel: +98(21) 88766721-4 , Fax: +98(21) 88767155 , Postal Code : 15536-16411

- ۱۶- باز شدن سینی ها به صورت کشویی و به سمت پایین باشد.
- ۱۷- چگونگی تامین رو شنایی: برای تامین رو شنائی تابلوی سردرب در حدود ۲۵ سانتی متر طول تابلو یک عدد مهتابی به صورت عمودی استفاده می شود. تامین روشنائی برای جایگاه های سوخت به ازای هر ۱.۵ متر یک پروژکتور نصب می شود.
- ۱۸- نوع آهن: نوع آهن برای آهن کشی پروفیل ۴۰×۴۰ با ضخامت ۲ میلی متر می باشد. آهن کشی می بایست رنگ شود.
- ۱۹- نوع رنگ آهن کشی: نوع رنگ آنها سفید یا طوسی روشن روغنی ساخت داخل و دارای مهر استاندارد باشد.
- ۲۰- طرح آب چکان: از ورق ۰.۷ گالوانیزه و با خم ۲۰ سانتی متر استفاده شود.
- ۲۱- هزینه داربست و جرثقیل در صورت نیاز به عهده شرکت خواهد بود.
- ۲۲- برای روشن و خاموش شدن تابلو لازم است از یک فتوسل در فروشگاه و دو فتوسل در جایگاه سوخت استفاده شود.
- ۲۳- در تابلوهای پمپ بنزین بایستی استانداردهای شرکت نفت از لحاظ ایمنی و عدم هرگونه آتش سوزی در نظر گرفته شود.
- ۲۴- سایر موارد ذکر نشده به صورت تلفنی ۰۲۱۸۸۵۰۰۲۰۳ اعلام خواهد شد.